



NOVEDADES 2017

CONEXIONES DE REMOLQUE

EN-5504

P.V.R. 41,50



TENSIÓN	12 V
FUNCIONES	CONEXIÓN 12V
TIPO	7 POLOS
CONEXIONES	CLAVIJA + BASE 7 POLOS
APLICACIÓN	REMOLQUES AGRICOLAS
LARGO	4,5 MTS
CALIDAD	POLIURETANO
CABLE	Ø20 6x1 1x1,5 mm <sup>2</sup>
ISO	1724

EE-5540

P.V.R. 25,33



TENSIÓN	12 V
FUNCIONES	CONEXIÓN 12V
TIPO	7 POLOS
CONEXIONES	CLAVIJA 7 POLOS A CLAV. 7 POLOS
APLICACIÓN	REMOLQUES AGRICOLAS
LARGO	4,5 MTS
CALIDAD	POLIURETANO
CABLE	Ø20 6x1 1x1,5 mm <sup>2</sup>
ISO	1724



NOVEDADES 2017

CONEXIONES DE REMOLQUE

AD-5557/15 ECO

P.V.R. 69,93



TENSIÓN	24 V.
FUNCIONES	ADAPTADOR 24V
TIPO	DE 15 POLOS A 7 "N" Y 7"S"
CONEXIONES	12 CONTACTOS
APLICACIÓN	ADR + GGVS
LARGO	3,5 MTS
CALIDAD	POLIURETANO
CABLE	Ø20 2x(6x1 1x1,5 mm <sup>2</sup> )
ISO	12098/1185/3731

EB-PA20 ECO

P.V.R. 54,81



TENSIÓN	24 V.
FUNCIONES	ESPIRAL EBS
TIPO	EBS 7 POLOS
CONEXIONES	7+7 CONTACTOS
APLICACIÓN	EBS + ADR + GGVS
LARGO	3,5 MTS
CALIDAD	POLIURETANO
CABLE	Ø30 2x4 5x1,5 mm <sup>2</sup>
ISO	4141/7638-1